

# Schuimblusser

## Extincteur à Mousse

# F50



### Mobile schuimblusser F50

De mobiele schuimblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 1866.

De blusser staat niet onder permanente druk. Het toestel is mobiel. De wielen hebben een minimum diameter van 350 mm. De steunvoet houdt het toestel in evenwicht en zorgt er voor dat de bodem van het recipiënt de vloer niet raakt zodat roestvorming voorkomen wordt. De buitenzijde is behandeld met acrylaatverf.

De drukfles met kraan zit aan de buitenkant en heeft N<sub>2</sub> als drijfgas (70 bar). Bij overdruk zorgt het veiligheidsventiel er voor dat de drukfles automatisch leegloopt. De rode drukfles heeft een zwart ogief. De N<sub>2</sub> verdeelt zich in het recipiënt via de dompelbuis, voorzien van een terugslagklep.

De schuimuitdrijving gebeurt langs een soepele slang van minimaal 5 meter. Het debiet wordt geregeld door het sputtpistool, dat zich op het uiteinde van de slang bevindt. Het sputtpistool met knijpkraan is vervaardigd uit aluminium zodat corrosievoorkoming uitgesloten is. Het membraan in de slang voorkomt vochtindringing.

### Extincteur à mousse mobile F50

L'extincteur à mousse mobile répond à la norme en vigueur NBN EN 1866.

L'extincteur n'est pas sous pression permanente. L'appareil est mobile. Les roues ont un diamètre minimum de 350 mm. Le support tient l'appareil en équilibre et veille à ce que le fond du récipient n'entre pas en contact avec le sol pour éviter toute formation de rouille. La surface extérieure est revêtue d'une peinture acrylique.

La bouteille de gaz N<sub>2</sub> propulseur (ouvrière par une vanne) se trouve à l'extérieur (70 bar). Le N<sub>2</sub> se répand dans un récipient via un tube plongeur qui possède un clapet antiretour. La bouteille de gaz propulseur est rouge, à une ogive noire.

L'éjection de la mousse se fait par un tuyau souple de minimum 5 m. Le débit est réglé par le pistolet qui se trouve à l'extrémité du tuyau. Le pistolet est en aluminium, ce qui exclut la formation de corrosion. Une membrane évite toute infiltration d'humidité.

## PRODUCT DATA SHEET

| Details        | F50           |
|----------------|---------------|
| Content        | 50 l          |
| H mm           | 1010          |
| Ø mm           | 500           |
| kg             | 87,5          |
| Rating         | IV B          |
| Temperature    | +5°C / +60°C  |
| BENOR          | 15/00129      |
| Insurance Rate | 7             |
| Product Code   | <b>118250</b> |



## MOUSSE

De mobiele schuimblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 1866.

## MOUSSE

L'extincteur mobile à mousse répond à la norme en vigueur NBN EN 1866.



**F50**

TF007-2019-01

Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.

En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications requises ou imposées.